




49343/GA/F/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdoosstelsel code 1, 3P contactdoos



Apparaataansluiting voor Woertz contactdoosstelsel, contactdoos, zwart, code 1, 3-polig, afsluitbaar. Minimale wanddikte: 0,5 mm, maximale wanddikte: 1,2 mm. Geschikt voor aansluiting op eenfasig lichtnet in combinatie met Woertz vlakke kabelinstallatie.

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
Verpakkingseenheid	200
Kleur	zwart
Type stekkeraansluiting	Aansluiting kabelcontactdoos
Codering stekkerverbinding	Code 1

Technische gegevens

Beschermingsklasse	IP20
Aantal palen	3 polen
Materiaal	PA 6,6
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Koperen geleider	Draad KL1 EN60228
Nominale stroom (A)	20 (2,5 mm ²) A



49343/GA/F/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdoosstelsel code 1, 3P contactdoos



49343/GA/F/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdoosstelsel code 1, 3P contactdoos



Apparaatstekkerverbinding, stekkers en stopcontacten naar Woertz-stekkerverbindingen

Code 1 Code 2 Geschikt voor armatuuraansluitingen die passen bij Woertz vlakke kabelinstallatie.



Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

3-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.



M/V 3 polig

null

