




Aperçu du système

Ecrous à encoches en acier inoxydable A4



Disponible en deux versions:

La première version est une version à visser

- avec vis (vis hexagonale), avec rondelle élastique et ressort
- sans vis, sans rondelle élastique, avec ressort
- adapté aux rails profilés n° 4382IN, 4383IN, type C30

Composants

	44320/8 - Ecrous à encoches C30 M8 en acier inoxydable avec vis, avec Ecrous à encoches C30 M8 en acier inoxydable A4, avec vis, avec ressort	
	44320/6 - Ecrous à encoches C30 M6 en acier inoxydable avec vis, avec Ecrous à encoches C30 M6 en acier inoxydable A4, avec vis, avec ressort	
	44320/4 - Coulisseau C30 M4 en acier inoxydable A4, avec vis, avec Coulisseau C30 M4 V4A pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30, avec vis à tête hexagonale fendue, inoxydable. Des cales pour câbles sont toujours nécessaires pour la pose de câbles.	
	44320/5 - Ecrous à encoches C30 M5 en acier inoxydable A4, avec vis, Ecrous à encoches C30 M5 en acier inoxydable A4, avec vis, avec ressort pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30 avec vis à tête hexagonale fendue inoxydable pour la pose de câbles, des supports de câbles sont toujours nécessaires	
	44320/8OS - Ecrous à encoches C30 M8 en acier inoxydable sans vis, avec Ecrous à encoches C30 M8 en acier inoxydable A4, sans vis, avec ressort	
	4383IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	



Aperçu du système

Ecrous à encoches en acier inoxydable A4

	4382IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	44320/10OS - Ecrous à encoches C30 M10 en acier inoxydable sans vis, Ecrous à encoches C30 M10 en acier inoxydable A4 sans vis, avec ressort	
	44320/4OS - Ecrous à encoches C30 M4 en acier inoxydable A4, sans vis, Écrous coulissants C30 M4 pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30 avec vis à tête hexagonale fendue inoxydable pour la pose de câbles, des supports de câbles sont toujours nécessaires	
	44320/5OS - Ecrous à encoches C30 M5 en acier inoxydable A4, sans vis, Écrous coulissants C30 M5 pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30 avec vis à tête hexagonale fendue inoxydable pour la pose de câbles, des supports de câbles sont toujours nécessaires	
	44320/6OS - Ecrous à encoches C30 M6 en acier inoxydable sans vis, avec Ecrous à encoches C30 M6 en acier inoxydable A4, sans vis, avec ressort	

Disponible en deux versions:

La première version est une version à visser

- avec vis (vis hexagonale), avec rondelle élastique et ressort
- sans vis, sans rondelle élastique, avec ressort
- adapté aux rails profilés n° 4382IN, 4383IN, type C30

Composants

	44320/8 - Ecrous à encoches C30 M8 en acier inoxydable avec vis, avec Ecrous à encoches C30 M8 en acier inoxydable A4, avec vis, avec ressort	
---	--	---



Aperçu du système

Ecrous à encoches en acier inoxydable A4

	44320/6 - Ecrout à encoches C30 M6 en acier inoxydable avec vis, avec Ecrout à encoches C30 M6 en acier inoxydable A4, avec vis, avec ressort	
	44320/4 - Coulisseau C30 M4 en acier inoxydable A4, avec vis, avec Coulisseau C30 M4 V4A pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30, avec vis à tête hexagonale fendue, inoxydable. Des cales pour câbles sont toujours nécessaires pour la pose de câbles.	
	44320/5 - Ecrout à encoches C30 M5 en acier inoxydable A4, avec vis, Ecrout à encoches C30 M5 en acier inoxydable A4, avec vis, avec ressort pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30 avec vis à tête hexagonale fendue inoxydable pour la pose de câbles, des supports de câbles sont toujours nécessaires	
	44320/8OS - Ecrout à encoches C30 M8 en acier inoxydable sans vis, avec Ecrout à encoches C30 M8 en acier inoxydable A4, sans vis, avec ressort	
	4383IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	4382IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	44320/10OS - Ecrout à encoches C30 M10 en acier inoxydable sans vis, Ecrout à encoches C30 M10 en acier inoxydable A4 sans vis, avec ressort	
	44320/4OS - Ecrout à encoches C30 M4 en acier inoxydable A4, sans vis, Écrous coulissants C30 M4 pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30 avec vis à tête hexagonale fendue inoxydable pour la pose de câbles, des supports de câbles sont toujours nécessaires	
	44320/5OS - Ecrout à encoches C30 M5 en acier inoxydable A4, sans vis, Écrous coulissants C30 M5 pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN, type C30 avec vis à tête hexagonale fendue inoxydable pour la pose de câbles, des supports de câbles sont toujours nécessaires	
	44320/6OS - Ecrout à encoches C30 M6 en acier inoxydable sans vis, avec Ecrout à encoches C30 M6 en acier inoxydable A4, sans vis, avec ressort	