Systemübersicht

FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G6 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

Komponenten

48750OR - Flachkabel FE180/E90 5G6 OR

Flachkabel Woertz FE180/E30/E90 5x6.00mm 2 FR/LS0H orange 3LNPE (Nagetierabweisend)Brandschutzkabel mit nicht kritischen Verhalten (gem. VKF-Richtlinie 14-15) für die Anwendung in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen. Einsatzfähig in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie Spitälern, Hotel, Büro, Museen oder sonstige Gewerbebauten (KBOB). Ebenso empfehlenswert für Einrichtungen mit einer steigenden Zahl von Menschen auf imm er enger werdenden Räumen wie z.B. Flughäfen, Bahnhöfen (ober- wie unterirdisch) oder Einkaufszentren (KBOB). Innerhalb der Woertz Brandschutz - Verkabelungssysteme auch bestens geeignet für die hohen Ansprüche von Infrastrukturbauten wie Tunnel, Unterführungen, Parkhäuser oder U-Bahnhöfen.

48753 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø8-15

Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G6 mm², längs abgehend, inkl. 2 x Kabelverschraubungen M20x1.5, mit einem Klemmbereich von jeweils Ø 8-11 mm und Ø 11-15 mm

48753/02 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø8-11

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P4.02 , längsabgehend, Gewinde M20x1.5

48753/03 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø11-15

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P4.02 , längsabgehend, Gewinde M20x1.5

Systemübersicht

FE180 E30/E90 5G6 mm²

48755 - Anschlussdose FK E90 5G6 M25 Ø12.5-20.5

Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G6 mm², längs abgehend, inkl. 2 x Kabelverschraubungen M25x1.5, mit einem Klemmbereich von jeweils Ø 12.5-16 mm und Ø 16-20.5 mm

48755/01 - Anschlussdose FK E90 5G6 M25 Ø12.5-16

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P4.02 , längsabgehend, Gewinde M25x1.5

48755/02 - Anschlussdose FK E90 5G6 M25 Ø16-20.5

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P4.02 , längsabgehend, Gewinde M25x1.5

48753/SI - Abzweigdose FK E90 5G6 M20 mit Sicherung

Abzweigdose E90 mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 5G6.0mm 2 mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm Projektspezifische Ausführung auf Anfrage (siehe Dokument/G00'299)

48511/42 - Kabelendstück Endkappe m. Dichtmittel IP68 42/15 105mm

Kabelendstück Schrumpf - Endabschlusskappe, Durchmesser 42 mm, nach Schrumpfung 15 mm, Länge 105 mm, schwarz. Innenseite mit Kleber und Dichtmasse beschichtet.

48959 - Enddose FK E90 5G2.5/4/6 mm² mit Endkappe IP68

null

48958 - Einspeis-/Verbindungsdose FK E90 5G6/4/2.5 mm² mit

Einspeis- / Verbindungsdose E90, zur Einspeisung (Rundkabel - Flachkabel) oder Verbindung (Flachkabel - Flachkabel) für Flachkabel 5G6/4/2.5 mm². Mit Schrumpfschlauch IP66/68Unter Verwendung mit Adern Hülsen anwendbar auch mit Flachkabel 5G6 mm² ohne Funktionserhalt (Art.48780/FRNC)

49935 - Trennschere bis 6 mm²

Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)

49371 - Befestigungsbride 5G2.5/4/6 mm² E90

Montageabstand: 800 mm

Systemübersicht

FE180 E30/E90 5G6 mm²

49386 E90 - Steigleitungsbride E90

Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 3G2.5 und 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 + 6 mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz Technofil 5G2.5 + 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² + 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².

48354 - Halteblech zu Anschlussdose (48353/48653/48753)

Halteblech für Anschlussdose 48353-55/48653-55/48753-55