Fiche produit

48785/L/68/S - Boîtier de jonction CP power IP 5G6mm² IP68 5P fix.

Boîtier de jonction 5P(4mm ²) IP66/68 pour cable plat IP 5G6mm ² avec fixation

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718252310
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	210 g
Couleur	noir
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Charge d'incendie (KWh)	0,74 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	155x75x55 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	6,1x2,95x2,17 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)

Fiche produit

48785/L/68/S - Boîtier de jonction CP power IP 5G6mm² IP68 5P fix.

Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (couteau)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	2.5 / 4 mm²
Capacité de serrage (mm)	3.0x3.5 mm
Filetage du presse-étoupe	M20x1.5
Courant assigné partie courant fort (A)	32(4mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	250/400 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du boîtier	Polyamide , noir
Matériau du capot	Polyamide, noir
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm

Fiche produit

48785/L/68/S - Boîtier de jonction CP power IP 5G6mm² IP68 5P fix.

Accessoires pour les produits

48560/03/M20 - Presse-étoupes M20x1.5 Ø 8.0-11.0mm IP68

Presse-étoupe M20x1,5 avec joint torique, plage de serrage Ø 8,0-11 mm en plastique pour boîtes de jonction IP68

48560/05/M20 - Presse-étoupes M20x1.5 Ø11.0-15.0mm IP68

Presse-étoupe M20x1,5 avec joint torique, plage de serrage Ø 11,0-15 mm en plastique vers boîtes de dérivation IP68

Fiche produit

48785/L/68/S - Boîtier de jonction CP power IP 5G6mm² IP68 5P fix.

Systèmes de produits

Système de câble plat Power IP 5G6 mm² (IP66/68)

Grâce à son degré de protection IP élevé, ce système de 5G6 mm² est utilisé pour la construction de tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'à l'extérieur pour les événements et les festivals en plein air.