



48785/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef.



Aansluitdoos 5P (4mm ²) IP66/68 voor vlakke kabel IP 5G6mm ² met bevestiging

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718252310
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	210 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,74 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	155x75x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	6,1x2,95x2,17 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)



48785/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef.

Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	2.5 / 4 mm ²
Montageruimte ladder (mm)	3.0x3.5 mm
Schroefdraad wartel	M20x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



48785/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef.



48560/03/M20 - Wartel M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 8,0-11 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M20 - Wartel M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 11,0-15 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48785/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G6 mm² (IP66/68)

Dit systeem met 5G6 mm² wordt gebruikt in de tunnelbouw, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij, maar ook buiten voor evenementen en open lucht dankzij de hoge IP-beschermingsgraad.

