



## Fiche produit

64432 - Boîtier polyester Lithos 360x160x90mm



-IP65 International Protection-couleur RAL 7000, gris foncé-vis du couvercle en acier inoxydable, imperdables-avec joint en néoprène (sur demande, livrable avec joint en silicone)

### Données caractéristiques

Eldas numero	152436407
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718237171
groupe	167000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	853690
Poids (g)	2178,6 g

### Données techniques

Distance entre les trous (mm)	333 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	360x160x90 mm
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre



## Fiche produit

64432 - Boîtier polyester Lithos 360x160x90mm

### Accessoires pour les produits



#### **64527 - Jeu de bornes DIN35 5x2.5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 346 mm**

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 346 mm, et les bornes : 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



#### **64528 - Jeu de bornes DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 346 mm**

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 346 mm, et les bornes : 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



#### **64529 - Jeu de bornes DIN35 5x10 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 346 mm**

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 346 mm, et les bornes : 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



#### **64530 - Jeu de bornes DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 346 mm**

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 346 mm, et les bornes : 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



#### **64531 - Jeu de bornes DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 346 mm**

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 346 mm, et les bornes : 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



## Fiche produit

64432 - Boîtier polyester Lithos 360x160x90mm

### Systemes de produits

---



#### Boîtier en polyester LiTHOS



- IP65 Protection internationale
  - Couleur RAL 7000, gris foncé
  - Vis du couvercle en acier inoxydable, imperdable
  - avec joint néoprène (livrable sur demande, avec joint silicone)
-