




Systemübersicht

Flachkabel-System IP 3G2.5 mm² und 3G4 mm² (IP66/68)



Dieses System wird aufgrund seines hohen IP Schutzgrad und ausserordentlichen Flexibilität in Bezug auf Änder- und Erweiterbarkeit im Tunnelbau, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, in Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Events und Openairs verwendet.

Komponenten

	49686 - Flachkabel 3G2.5mm² HF GR 2.0 Flachkabel Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H lichtgrau LNPE	
	49686/SM - Flachkabel 3G2.5mm² HF GR 2.0 Flachkabel Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H lichtgrau+schwarzer Streifen LNPE	
	49686RT - Flachkabel 3G2.5mm² HF RT 2.0 Flachkabel Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H rot LNPE	
	49685 - Flachkabel 3G2.5mm² PVC GR Ölfest Flachkabel Woertz 3x2.5mm 2 PVC (ölfest) lichtgrau LNPE	
	49685/SM - Flachkabel 3G2.5mm² PVC GR Ölfest Flachkabel Woertz 3x2.5mm 2 PVC (ölfest) lichtgrau+ schwarzer Streifen LNPE	
	49646 - Flachkabel 3G4mm² GR 2.0 Flachkabel Woertz 3x4mm 2 FR/LS0H lichtgrau LNPE	
	48243/L/68 - Anschlussdose 3P für FK IP 3G2.5/4mm² IP68 Anschlussdose 3P Schnellanschlusssystem zur Einspeisung oder Abzweigung IP66/68	
	48243/SI - Abzweigdose IP68 SI M20x1.5 Ø6-15mm für FK IP 3G2.5/4mm² Abzweigdose mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel WOERTZ IP 3G2.5mm 2 und 3G4.0mm 2 mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 -	



Systemübersicht

Flachkabel-System IP 3G2.5 mm² und 3G4 mm² (IP66/68)

	48243/ST - Abzweigdose FK IP 3G2.5/4mm² IP68 ST M20x1.5 Ø6-15mm Abzweigdose mit Steckeradapter IP66/68 für Flachkabel WOERTZ IP 3G2.5mm 2 und 3G4.0mm 2 mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm	
	48243/LED/230V - LED-Dose IP68 230V für FK 3G2.5.4/mm2 Anschlussdose 3P Werkzeuglose Schnellanschlusstechnik, Lichtmedium(Lichtemittierende Diode) LED, Lichtfarbe kaltweiss,LED verpolungsgeschützt, IP68	
	48510/03 - Kabelendstück zu FK 3G2.5/4mm² IP68 Kabelendstück für Flachkabel IP68 3G2.5 &	
	49935 - Trennschere bis 6 mm² Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)	
	49385 - Steigleitungsbride Max. Bridebelastung: 50kg. Für Flachkabel: Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 und 4 mm²	
	49960 - Flachkabelisolierpad Flachkabelisolierband Scotch 2210	
	49693 - Kabelbride zu FK 3G2.5/4 mm² Kabelbride zum Aufschrauben	
	49462 - Kabelbride zu FK 3G2.5/4mm² V4A Kabelbride zum Aufschrauben	