



Aperçu du système

Système de câble plat IP 3G2.5 mm² et 3G4 mm² (IP66/68)



Ce système est utilisé dans la construction de tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'à l'extérieur pour les événements et les festivals en plein air, en raison de son degré de protection IP élevé et de sa flexibilité exceptionnelle en termes de modification et d'extension.

Composants

	<p>49686 - Câble plat 3G2.5mm² HF GY 2.0</p> <p>Câble plat Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H gris clair LNPE</p>	
	<p>49686/SM - Câble plat 3G2.5mm² HF GY 2.0</p> <p>Câble plat Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H gris clair+bande noir LNPE</p>	
	<p>49686RT - Câble plat 3G2.5mm² HF RD 2.0</p> <p>Câble plat Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H rouge LNPE</p>	
	<p>49685 - Câble plat 3G2.5mm² PVC résistance huile GY</p> <p>Câble plat Woertz 3x2.5mm 2PVC(résistant aux huiles)gris clair LNPE</p>	
	<p>49685/SM - Câble plat 3G2.5mm² PVC résistance huile GY</p> <p>Câble plat Woertz 3x2.5mm 2 PVC(résistant aux huiles) gris clair+bandenoir LNPE</p>	
	<p>49646 - Câble plat 3G4mm² GY 2.0</p> <p>Câble plat Woertz 3x4mm 2 FR/LS0H gris clair LNPE</p>	
	<p>48243/L/68 - Boîtier de jonction CP IP 3G2.5 / 4mm² IP68 3P</p> <p>null</p>	
	<p>48243/SI - Boîtier de dérivation CP IP 3G2.5 / 4mm² FUSE IP68</p> <p>Boîtier de dérivation avec adaptateur de fusible IP66/68 pour câble plat WOERTZ IP 3G2.5mm² et 3G4.0mm² avec 3 presse-étoupes M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm</p>	



Aperçu du système

Système de câble plat IP 3G2.5 mm² et 3G4 mm² (IP66/68)



48243/ST - Boîtier de dérivation CP IP 3G2.5 / 4mm² prise IP68

Boîtier de dérivation avec adaptateur de connexion IP66/68 pour câble plat WOERTZ IP 3G2.5mm² et 3G4.0mm² avec 3 presse-étoupes M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm



48243/LED/230V - Boîtier LED CP IP 3G2.5 / 4mm² IP68 230V

Technique de raccordement rapide, sans outil, source lumineuse (diodeélectroluminescente) LEDCouleur de la lumière: blancheLED protégée contre l'inversion de polarité, IP68



48510/03 - Pièce d'extrémité CP 3G2.5 / 4mm² IP68

of polycarbonate, halogen-free



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm

Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)



49385 - Bride auto-bloquante

Charge max. Charge du câble : 50kg. Pour câbles plats : Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 et 4 mm²



49462 - Bride CP 3G2.5 / 4mm² V4A

Serre-câble à visser



49693 - Bride de câble pour FK 3G2,5/4 mm

à visser



49960 - PAD isolant pour câble plat

Scotch 2210

