



Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)



Questo sistema viene utilizzato in gallerie, ingegneria civile, impianti industriali, officine e falegnamerie, nonché all'esterno per eventi e festival all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione IP e alla straordinaria flessibilità in termini di modificabilità ed espandibilità.

Componenti

	49686 - Cavo piatto 3G2.5 HF grigio 2.0 Cavo piatto Woertz 3x2.5mm 2FR/LS0H grigio chiaro LNPE	
	49686/SM - Cavo piatto 3G2.5 HF grigio 2.0 Cavo piatto Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H grigio chiaro+nero striscia LNPE	
	49686RT - Cavo piatto 3G2.5 HF rosso 2.0 Cavo piatto Woertz 3x2.5mm 2 FR/LS0H rosso LNPE	
	49685 - Cavo piatto 3G2.5 PVC grigio (oil res) Cavo piatto Woertz 3x2.5mm 2PVC(resistente all'olio)grigio chiaro LNPE	
	49685/SM - Cavo piatto 3G2.5 PVC grigio (oil res) Cavo piatto Woertz 3x2.5mm 2 PVC(resistente all'olio) grigiochiaro+nero striscia LNPE	
	49646 - Cavo piatto 3G42 HF grigio 2.0 Cavo piatto Woertz 3x4mm 2 FR/LS0H grigio chiaro LNPE	
	48243/L/68 - Scatola PK P3 Pow 3P null	
	48243/SI - Scatola di derivazione cavo piatto Woertz IP 3G2.5/4 IP68 SI Scatola di derivazione con adattatore di fusibile IP66/68 per cavo piatto WOERTZ IP 3G2.5mm ² e 3G4.0mm ² con 3 pressacavi M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm	



Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

	<p>48243/ST - Scatola di derivazione cavo piatto Woertz IP 3G2.5/4 IP68 Plug</p> <p>Scatola di derivazione con adattatore di connessioni plug IP66/68 per cavo piatto WOERTZ IP 3G2.5mm² e 3G4.0mm² con 3 pressacavi M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm</p>	
	<p>48243/LED/230V - Scatola IP68 a LED 230VAC</p> <p>Tecnica di connessione rapida senza utensili, mezzo luminoso diodo a emissione di luce, LED Colore luce bianco freddo LED protetta contro l'inversione di polarità, IP68</p>	
	<p>48510/03 - Terminale cavo P3 IP68</p> <p>silicone gel IP 68</p>	
	<p>49935 - Cesioie da taglio fino a 6 mm²</p> <p>Cesioie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)</p>	
	<p>49385 - Serracavo per conduttura verticale</p> <p>Carico massimo della treccia: 50 kg. Carico della treccia: 50 kg. Per cavo piatto: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 e 4 mm²</p>	
	<p>49462 - Brida cavo 3x4 V4A</p> <p>Fermacavo da avvitare</p>	
	<p>49693 - Morsetto per cavo FK 3G2,5/4 mm²</p> <p>da avvitare</p>	
	<p>49960 - Nastro isolante p./cavo piatto</p> <p>Scotch 2210</p>	