



Fiche produit

49343/3M/C1 - Câble de connexion C1-M 3G1.5 3m HF



Câble de connexion, fiche 3 pôles code 1 avec 3 m câble 3G1.5 mm <sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

| Données caractéristiques                       |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eldas numero                                   | 157501217                        |
| Unité de base                                  | Pièce                            |
| disponibilité                                  | disponible en stock              |
| EAN Code                                       | 7611718272561                    |
| groupe                                         | 170000                           |
| Unité d'emballage                              | 1                                |
| pays d'origine                                 | CH                               |
| numéro tarifaire douanier                      | 854442                           |
| Poids (g)                                      | 259.6 g                          |
| Couleur                                        | violet                           |
| Type de connecteur                             | Câble de raccordement Connecteur |
| Codage de la connexion à prise                 | Code 1                           |
| Données techniques                             |                                  |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 3000 x 36.4 x 13.5 mm            |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 118 x 1.43 x 0.53 inch           |



## Fiche produit

### 49343/3M/C1 - Câble de connexion C1-M 3G1.5 3m HF

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Degré de protection                      | IP20, IP40 (connecté),IP68 (avec capot d'étanchéité) |
| Nombre de pôles                          | 3 pôles                                              |
| Matériau                                 | Polyamide                                            |
| Construction (mm²)                       | 3x1.5 mm²                                            |
| Courant assigné partie courant fort (A)  | 16 A                                                 |
| Tension assignée partie courant fort (V) | 250 V                                                |
| Longueur du câble (m)                    | 3 m                                                  |
| sans halogène                            | Oui                                                  |
| Type de câble                            | Câbles sans halogène                                 |
| Désignation internationale               | N05Z1Z1-F                                            |
| Classe de réaction au feu                | Cca s1 d0 a1                                         |
| Section (mm²)                            | 1.5 mm²                                              |
| Conducteurs en cuivre                    | Fil fin KL5 EN60228                                  |
| Isolation des conducteurs                | Polyoléfine ignifugée                                |
| Couleurs des conducteurs                 | marron,bleu,vert/jaune                               |
| Gaine                                    | Polyoléfine ignifugée                                |
| Couleur de la gaine                      | Noir                                                 |
| Rayon de courbure minimal                | 6xD                                                  |
| Température de fonctionnement (°C)       | -15 à 70 °C                                          |
| Température d'installation min. (°C)     | 5 °C                                                 |
| Courant d'essai partie courant fort (kV) | 4 kV                                                 |



Fiche produit

49343/3M/C1 - Câble de connexion C1-M 3G1.5 3m HF

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sans halogène selon                  | IEC/EN60754-1/2 |
| Résistant à la flamme selon          | IEC/EN60332-1-2 |
| Développement de fumée minimal selon | IEC/EN 61034-2  |



## Fiche produit

49343/3M/C1 - Câble de connexion C1-M 3G1.5 3m HF

### Accessoires pour les produits



Fiche produit

49343/3M/C1 - Câble de connexion C1-M 3G1.5 3m HF

Systèmes de produits

|                                                                                  |                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>Connecteurs Code 1 pour tension de réseau, 3 pôles (LNPE)</b></p> <p>connecteurs à 3 pôles code 1 pour la tension de réseau.</p> |  |
|                                                                                  | <p><b>Fiche et câble de raccordement de C1 3P</b></p> <p>null</p>                                                                      |  |
|                                                                                  | <p><b>M M/F 3 pôles</b></p>                                                                                                            |  |