



48029N - Aftaknok M10 met klemplaat (roestvrij staal)



Voorzien van een M10 indrukmoer en een klemplaat aan de onderkant. De aftakking maakt aftakkingen mogelijk op de geïsoleerde geleider van de aansluitset binnen de bekisting of de installatie van aansluitpunten voor bliksembeveiliging, potentiaalvereffening enz. van geleidende verticale bewapening. Aansluitpunten op de wandoppervlakken, binnen of buiten het gebouw.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	156940227
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718254550
Productgroep	169000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7211.9000
Gewicht (g)	347,4 g

Technische gegevens


Afmetingen LxBxH (inch)	266×30×60mm inch
Materiaal	Roestvrij staal



48029N - Aftaknok M10 met klemplaat (roestvrij staal)




48029N - Aftaknok M10 met klemplaat (roestvrij staal)




Aarding van de fundering

De focus ligt op het concept van funderingsaarding, perfect voor nieuwe gebouwen.



Aansluitpunten

Dit overzicht richt zich op het belang van aansluitpunten als centraal element voor een permanente aardverbinding. Het legt uit waarom ze waterdicht en corrosiebestendig moeten zijn en bestand tegen kortsluitstromen.



Bescherming tegen bliksem

Alles wat u moet weten over bliksembeveiligingssystemen, hun kerncomponenten en de Electrosuisse 4022 richtlijnen. Lees hier hoe de tot nu toe beschreven aardelektroden ook kunnen worden gebruikt voor bliksembeveiligingssystemen, met speciale aandacht voor uitschakelapparaten zoals de boutklem Art. Nr. 48023.

