Produktdatenblatt

3880/1PBL - Doppelstockklemme DIN32 4mm² blau (1 Potential)



Doppelstockklemme DIN32 4mm² blau (1 Potential) mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, für Querverbindungen versenkt, beidseitig 2x3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit.

Kenndaten	
Eldas Nummer	158202057
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718206214
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	17,5 g
Farbe	blau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	62x6x48 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.44x0.24x1.89 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 4 mm²
Bemessungsstrom (A)	20 A

Produktdatenblatt

3880/1PBL - Doppelstockklemme DIN32 4mm² blau (1 Potential)

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschienentyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	4 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch

Produktdatenblatt

3880/1PBL - Doppelstockklemme DIN32 4mm² blau (1 Potential)

Produktzubehör

80222/6 - Prüfadapter mit Lötloch bis 0.75mm2 2 Spiralfedern

Prüfstecker zu klemmenserie 3430

Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

81526/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.1x17.8 mm

81526/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.2x17.8 mm

81526/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.3x17.8 mm

81526/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.4x17.8 mm

81526/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 59.9x17.8 mm

81526 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3, isoliert (9,1 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzierhülse. 9,1 mm

30441 - Verbindungslasche zu Querverbindungen

Verbindungslasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.

Produktdatenblatt

3880/1PBL - Doppelstockklemme DIN32 4mm² blau (1 Potential)

3894/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/6

3894/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/15

3894/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/24

3894/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/33

3894/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/43

81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen

3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid

Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar

30421 - Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm

Produktdatenblatt

3880/1PBL - Doppelstockklemme DIN32 4mm² blau (1 Potential)

Produktsysteme

Doppelstockklemmen 1-polig DIN32

Diverse Doppelstockklemmen 1-polig DIN32