



Produktdatenblatt

49345/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 5m HF



Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G2.5 mm <sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

| Kenndaten                 |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Eldas Nummer              | 157520127                   |
| Einheit                   | Stück                       |
| Verfügbarkeit             | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code                  | 7611718281006               |
| Warengruppe               | 170000                      |
| Verpackungseinheit        | 1                           |
| Ursprungsland             | CH                          |
| Zolltarifnummer           | 8544.4229                   |
| Gewicht (g)               | 900 g                       |
| Farbe                     | Kieselgrau                  |
| Steckverbindungstyp       | Anschlussleitung Buchse     |
| Codierung Steckverbindung | Code 3                      |
| Technische Daten          |                             |
| Abmessungen LxBxH (mm)    | 5000 x 52.3 x 13.7 mm       |
| Abmessungen LxBxH (inch)  | 197 x 2.06 x 0.54 inch      |



## Produktdatenblatt

### 49345/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 5m HF

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Schutzart                             | IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube) |
| Anzahl Pole                           | 5 polig                                              |
| Material                              | Polyamid                                             |
| Aufbau (mm²)                          | 5x2.5 mm²                                            |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)    | 20 A                                                 |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V) | 250/400 V                                            |
| Kabellänge (m)                        | 5 m                                                  |
| Halogenfrei                           | Ja                                                   |
| Kabeltyp                              | Halogenfreies Kabel                                  |
| Internationale Bezeichnung            | N05Z1Z1-F                                            |
| Brandverhaltensklasse                 | Cca s1 d0 a1                                         |
| Leiterquerschnitt (mm²)               | 2.5 mm²                                              |
| Kupferleiter                          | Feindrähtig KL5 EN60228                              |
| Aderisolation                         | Flammwidriger Polyolefin                             |
| Aderfarben                            | braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau                    |
| Mantelisolation                       | Polyolefin flammwidrig                               |
| Mantel Farbe                          | Schwarz                                              |
| Minimaler Biegeradius                 | 6xD                                                  |
| Betriebstemperatur (°C)               | -15 bis +70 °C                                       |
| Installationstemperatur min. (°C)     | 5 °C                                                 |
| Prüfstrom Starkstromteil (kV)         | 4 kV                                                 |



Produktdatenblatt

49345/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 5m HF

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2  | IEC/EN60754-1/2 |
| Flammwidrig nach               | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimale Rauchentwicklung nach | IEC/EN 61034-2  |



## Produktdatenblatt

49345/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 5m HF

### Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 5m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 3 5-polig

5-polige Steckverbindungen Code 3.

