




Panoramica del sistema

DAK 8861 e 8857 Ø280 rotondo



Sistema di pavimento sopraelevato DAK 8861 e 8857 Ø280 rotondo per rivestimento 5mm

Componenti

	<p>52586 - Copertura completo DAK 8857/5 TSK KD</p> <p>con telaio e coperchio Ø280 in alluminio con bordo di protezione con anello intermedio altezza del bordo 5mm con passaggio cavi</p>	
	<p>52576 - Copertura completo DAK 8857/5 TSK KM</p> <p>con telaio e coperchio Ø280 in alluminio con bordo di protezione con anello intermedio altezza del bordo 5mm con 2 passacavi</p>	
	<p>52589 - Copertura completo DAK 8861/5 TSF KD</p> <p>con telaio e coperchio Ø280 in alluminio con flangia di protezione altezza bordo 5mm con pressacavo</p>	
	<p>53970 - Copertura completo DAK 8861/5 TSF KM</p> <p>con telaio e coperchio Ø280 in alluminio con flangia di protezione altezza bordo 5mm con 2 passacavi</p>	
	<p>52572 - Coperchio AI DAK8861/5 8857/5 Ø280TSK KD</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø281 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm, per ingresso cavi Art. n. 52573</p>	
	<p>52570 - Coperchio AI DAK8861/5 8857/5 Ø280TSK KM</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø281 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm, per 2 pezzi. Canaline per cavi art. 53961</p>	
	<p>52571 - Coperchio cieco AI DAK8861/5 8857/5 Ø280</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø281 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm</p>	



Panoramica del sistema

DAK 8861 e 8857 Ø280 rotondo

	<p>52577 - Cornice AI DAK 8857/5 TSK Telaio in alluminio Ø280 con bordo di protezione Altezza del bordo 5mm</p>	
	<p>53967 - Cornice AI DAK 8861/5 TSF con telaio in alluminio Ø280 con flangia di protezione altezza bordo 5mm</p>	
	<p>53973 - Guscio da incasso 12FLF verticale SB DAK in PVC grigio per DAK 8857/8861 Ø280mm altezza pavimento: almeno 117mm dotato di: 1 morsettiera 10x2,5mm² 6 prese T13 FLF bianco 6 piastre di chiusura FLF bianco</p>	
	<p>53969 - Vassoio di montaggio 12FLF in piedi vuoto DAK in PVC grigio per DAK 8857/8861 Ø280mm altezza inferiore: almeno 117mm con dotazione: 1 morsettiera 10x2,5mm²</p>	
	<p>52190 - Scatola protezione polvere DAK 8861 Con 12 ugelli di inserimento Foro Ø23</p>	
	<p>51877 - Elemento di riempimento adatto per pressacavi art. 52573, 51880</p>	
	<p>52573 - Passaggio cavi per DAK 8841/5 8845/8 e DAK 8857/5 8861/5 in policarbonato trasparente, (senza pezzo di riempimento) Dimensioni: 86x60x9,5mm</p>	
	<p>53961 - Sede cavo arrotondata kpl DAK / UFK SK5 in policarbonato cristallino con pezzo di riempimento trasparente, per DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 e BAK</p>	