




Systeemoverzicht

DAK 8861 en 8857 Ø280 rond



Verhoogd vloersysteem DAK 8861 en 8857 Ø280 rond voor vloerbedekking 5mm

Onderdelen

	52586 - Deksel cpl DAK 8857/5 Ø280 TSK KD met frame en deksel Ø280 van aluminium met beschermrand met tussenring randhoogte 5mm met kabeldoorvoer	
	52576 - Deksel cpl DAK 8857/5 Ø280 TSK KM met frame en deksel Ø280 van aluminium met beschermrand met tussenring randhoogte 5mm met 2 kabelgoten	
	52589 - Deksel cpl DAK 8861/5 Ø280 TSF KD met frame en deksel Ø280 van aluminium met beschermflens randhoogte 5mm met kabelwartel	
	53970 - Deksel cpl DAK 8861/5 Ø280 TSF KM met frame en deksel Ø280 van aluminium met beschermflens randhoogte 5mm met 2 kabelgoten	
	52572 - Al afdekking DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 KD Gegoten aluminium afdekking Ø281 met beschermrand voor vloerbedekking 5mm, voor kabeldoorvoer Art. nr. 52573	
	52570 - Al afdekking DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 KM Gegoten aluminium afdekking Ø281 met beschermrand voor vloerbedekking 5mm, voor 2 st. Kabelgoten artikelnr. 53961	
	52571 - Al blinddeksel DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 Gegoten aluminium deksel Ø281 met beschermrand voor vloerbedekking 5mm	



Systeemoverzicht

DAK 8861 en 8857 Ø280 rond

	52577 - Al-frame DAK 8857/5 Ø280 TSK Aluminium frame Ø280 met beschermrand Randhoogte 5mm	
	53967 - Al-frame DAK 8861/5 Ø280 TSF met aluminium frame Ø280 met beschermflens randhoogte 5mm	
	53973 - Montageplaat 12FLF verticaal SB DAK van PVC grijs voor DAK 8857/8861 Ø280mm vloerhoogte: minstens 117mm uitgerust en bedraad met: 1 klemmenstrook 10x2,5mm ² 6 stopcontacten T13 FLF wit 6 blindplaten FLF wit	
	53969 - Montageplaat 12FLF staand leeg DAK van PVC grijs voor DAK 8857/8861 Ø280mm bodemhoogte: minimaal 117mm uitgerust met: 1 klemmenstrook 10x2,5mm ²	
	52190 - Stofkap DAK 8861 Met 12 insteekopeningen Boring Ø23	
	53961 - Kabelgoot afgerond cpl DAK / BAK SK5 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk, voor DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 en BAK	
	52573 - Kabelinvoer afgerond DAK voor DAK 8841/5 8845/8 en DAK 8857/5 8861/5 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat, (zonder vulstuk) Afmetingen: 86x60x9,5mm	
	51877 - Vultransp. voor kabeldoorvoer geschikt voor wartels art. nr. 52573, 51880	