



3452/6GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs



Klemmenblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158110337
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718234873
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	14,375 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	45x7x42 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.77x0.28x1.65 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 6 mm ²
Nominale stroom (A)	41 A



3452/6GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3 (M = 0.7Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	6 mm ²
Striplengte geleider (mm)	12 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x6 , 1x4 , 2x2.5 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.8x5 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	10 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	10 - 20 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,47 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	6,2 lb-inch



3452/6GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737S - Testplug Ø 2.8mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel Contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm



2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



3957 - Markeerstift 6x3mm ongelabeld wit

Verkoopinhoud met 100 tags per doos



3464 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3452/6, 3452/10, 3452/16



3465 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3452/6, 3452/10 en 3452/16



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



81507/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 6mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar aansluitblokken DIN32/35 6mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 12,6x20,8 mm



81506/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 11,1x20,8 mm



3452/6GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs



81452L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingslip naar klem 6mm 2



80049/6 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 6mm²

klemmenafdekking voor serie 3452/6, voor afzonderlijke klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/55



3826/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3452/6 en 3410, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/7



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet



81507/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 6mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² inclusief schroeven M2. Afmeting: 5.19.7x20.8 mm



81507/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 6mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 26,8x20,8 mm



81507/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 6mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 33,9x20,8 mm



81507/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN32/35 6mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 69,4x20,8 mm



81506 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Standaard uitvoering. Afmeting: 10,6 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



3452/6GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3826/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 34526 en 3410, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/16



3826/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 34526 en 3410, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/25



3826/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 34526 en 3410, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/34



3826/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 34526 en 3410, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/42



3452/6GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 45x7x42mm grijs



Aansluitklemmen DIN35 2,5mm²-70mm²

Klemmenstroken DIN35 2,5mm²-70mm² met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

